



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 08/04/2022

SCHEDA TECNICA

ST C. 026

CeboStyle Active Antico Silver Antico Silver XL Antico Platinum

Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni, dall'aspetto metallico, di elevata lavabilità, resistenza meccanica e ridotta presa di sporco. CeboStyle Active è utilizzabile su tutti i tipi di supporto, opportunamente preparati ed è disponibile nella base Antico Silver, Silver XL e Platinum: arricchita con ioni d'argento, abbina alle qualità tecniche ed estetiche del prodotto una funzione battericida e batteriostatica di lunga durata. La protezione attiva degli ioni d'argento inibisce i batteri che si depositano sulle pareti, impedendone la proliferazione. Il prodotto è esente da formaldeide e a basso contenuto di COV.

L'efficacia degli ioni d'argento è stata testata contro diversi microrganismi e batteri come:

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas olovorans
Citrobacter freundii
Proteus vulgaris
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus.

Confezioni disponibili

1 Lt – 2,5 Lt – 5 Lt.

Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Non prevista.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Preparazione dei supporti

Applicare con rullo di pelo corto FondoPlus bianco diluito al 10% in volume con acqua o CeboLife Active, bianco o colorato diluito al 15% in volume con acqua, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 06/07/2020

SCHEDA TECNICA

ST C. 026

Applicazione

CeboStyle Active è pronto all'uso: applicare la finitura con il pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2½ e 4 pollici, procedendo a pennellate incrociate ed evitando riquadrature nette. A essiccazione avvenuta della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 4-6 h

Resa teorica: 10 m²/litro

Aspetto fisico: Liquido, metallizzato

Peso Specifico: 1,10 g/cm³

pH: 8.5-9.5

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboStyle Active contiene VOC: 31

Classificazione IAQ (indoor air quality)



Classificazione secondo decreto della Repubblica Francese N° 2011-321 del marzo 2011.

informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (molto basse) a C (molto elevate).

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.