

SCHEDA TECNICA
GT-ZINC98 Zinco scuro 98%

IT
rev. 04/2015
p. 1/1

ZINCO SCURO 98%

Protettivo antiruggine e anticorrosione

GT-ZINC98 art. 84030

Zincante organico a base di resine di tipo sintetico, contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Ottima resistenza agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.



Caratteristiche tecniche

Colore	alluminio/grigio scuro
Odore	caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Resistenza temperatura	400 °C
Percentuale di zinco su residuo secco	30 %
Tempi di essiccazione	
Fuori polvere	10 min.
Asciutto al tatto	20 min.
Asciutto in profondità	24 h
Punto di infiammabilità inf.	0° C
Pressione a 20°C	4/6 bar

Confezioni

Bombola in banda stagnata da 15 bar, 400 ml

Le presenti informazioni e indicazioni tecniche derivano da nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire garanzia in relazione ai risultati finali o implicare alcuna responsabilità. Considerata infatti la molteplicità dei materiali e delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere verificate dall'utente prima dell'uso in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.