



FLY Stucco in pasta per grandi superfici **PER INTERNO**

Lo stucco in pasta **K2 FLY** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso.



EXTRA FINE



GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



CARTEGGIABILE
CON DISCO

Campi d'impiego:

ideale per la rasatura di ampie superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza.

Il suo impiego come livellante di superfici è ottimo su supporti interni a gesso, lastre di cartongesso ed intonaci vari. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa
Colore:	bianco
Residuo secco:	75%
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	24 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

lo stucco in pasta **K2 FLY** si presenta pronto all'uso. Si applica con spatola e frattazzo e, se diluito, anche a spruzzo e pennello. Lo spessore consigliato per garantire un'ottima consistenza e adesione è di circa 1mm, per spessori più elevati sono consigliate più applicazioni successive. Il prodotto, una volta indurito, possiede una buona adesione.

Piccole imperfezioni e sbavature possono essere rimosse dopo la completa asciugatura, con una leggera e facile carteggiatura, sia a mano o con apparecchiature elettriche. Dopo la carteggiatura, spolverare bene la parete. Per rasature al di sotto di 1 mm è consigliato pennellare del primer fissativo.

Avvertenze:

conservare le confezioni in luoghi asciutti ed al riparo da fonti di calore. Si raccomanda di richiudere con cura la confezione dopo un parziale utilizzo. Teme il gelo. Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi. Non utilizzare a temperature troppo basse. Pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto evitando di esporlo a forti sbalzi termici. **Si consiglia di non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a +5° C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.**

Lo stucco K2 FLY deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010859



Barattolo da: 18 kg

COD. EAN:
8032628010842

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA 2 A 6 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE:
1,5 mm PER STRATO



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it