



Scheda Tecnica

GOLD LACK ESTERNI

VERNICE ORO PER ESTERNI

cod. CDO6965XXX-90



DESCRIZIONE

Finitura speciale pronta all'uso che ripropone i colori tradizionali della doratura. Inodore ed ecologica, offre ottima copertura e piacevole brillantezza.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale da applicare su legno, gesso e metallo su supporti come mobili, cornici, stucchi ed oggetti metallici esposti ad esterno.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto diluibile al 10% con Solvoil 06, per la pulizia si può utilizzare Solvoil 06 o Acquaragia.

| Caratteristiche | U.M. | Valore |
|-----------------------------|-------------|--|
| Aspetto | | Liquido |
| Colore | | Metallizzato, secondo etichettatura |
| Odore | | Caratteristico |
| Densità (20°C) | Kg/Lt | 0.819 +/- 0.03 |
| Temperatura di utilizzo | °C | Range +10,+35 |
| Umidità relativa ambientale | % | <75 |
| Tempi di essiccazione | Min. Ore | 60-70 fuori impronta ~5 essiccazione completa |



MODO D'USO



Mescolare bene il prodotto prima e durante dell'applicazione.



Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici, opportunamente levigata e trattata applicare Gold Lack per esterni.



Applicazione a pennello:

Applicare in una o più mani. Evitare di incrociare la direzione della pennellata per non compromettere l'uniformità della finitura. Attendere fino a completa essiccazione.



Applicazione a spruzzo:

Applicare in una o più mani la quantità opportuna a seconda dell'effetto finale desiderato. Attendere fino a completa essiccazione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Prima dell'applicazione si consiglia sempre una piccola prova preliminare.

Le polveri metalliche disperse all'interno del prodotto tendono a sedimentare a causa del proprio peso, è necessario mescolare accuratamente.

Trattare la superficie interessata con fondo apposito:

- per metallo: fondo anticorrosivo;
- per legno: acrilico, poliuretano, nitro o fondi da esterno esenti da siliconi;
- per intonaco: qualsiasi fondo isolante da esterno);

L'applicazione a pennello è consigliata per piccole decorazioni e dettagli, quella a spruzzo è ideale per ottenere massima omogeneità su superfici più estese.

IMBALLO

Cod. CDO6965XXX-90 6 x 125ml.

Cod. CDO6966XXX-90 6 x 375ml.

Cod. CDO6967XXX-90 6 x 750ml.

Cod. CDO6968XXX-90 2 x 2,5Lt.

Cod. CDO6969XXX-90 2 x 5Lt.

Cod. CDO6969.20XXX-90 20Lt.

BORMA COLOR SYSTEM



Colori disponibili: 11 Oro, 23 Oro Ricco Pallido, 28 Oro Ducato Brillante, 24 Oro Pallido;

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche

Codice prodotto: **CDO6965XXX-90**
Revisione: **03 del 09.01.2026**